

GRANULU KATLA KONTROLLERIS

Funkcijas, kuras tiek nodrošinātas ar kontrollera palīdzību:

- Inovatīva vadība un kontrole ADAPTIVE Control – ar turbīnas tipa caurplūdes mērītāju optimālai kurināmā padevēja un ventilatora darba parametru atlasei un saskaņošanai.
- Automātiskā katla aizdedze un dzēšana
- Granulu degļa aizdedzes elementa kontrole
- Pūtes ventilatora kontrole
- CA, KŪS sūkņu un sūkņu vārstu kontrole
- Papildsūkņu kontrole (CA, KŪS vai cirkulācijas sūkņi)
- Viena jaucējvārsta kontrole
- Ir iespējams iestatīt katla diennakts stundu temperatūras
- Nedēļas cikla kontrole katla, KŪS un vārstu temperatūrām
- Kurināmā patēriņa mērījumi
- Laika apstākļu izmaiņu kontrole
- Mijiedarbība ar telpu temperatūras regulatoru ar tradicionālo (divvirzienu) vai ar RS-SPK LUX komunikāciju
- Ir iespējams pieslēgt Interneta moduli, kas ļauj attālināti veikt izmaiņas katla darba iestatījumos un kontrolēt tā funkcionēšanu (piekļuve lietotāja un servisa izvēlnēm, attālināta katla palaišanas (aizdedzes) un aptures (ugunsdzēšanas) funkcija)
- Ir iespējams pieslēgt GSM DEFRO moduli, kas nodrošina katla funkcionēšanas kontroli ar mobilā telefona palīdzību
- Ir iespējams pieslēgt divus papildu vārstu darbības kontroles moduļus (piem. DEFRO MZ) – diviem papildu jaucējvārstiem



APC 2 slim