

Funkcijas, kuras tiek nodrošinātas ar kontrollera palīdzību:

- * Mijiedarbība ar kontrolleriem ar RS sakaru interfeisu
- * Sensoru temperatūras kontrole ar īsziņu palīdzību
- * Ziņojumu saņemšana telefonā – īsziņas un ienākošie zvani - katla trauksmes signāls
- * Iespēja veikt izmaiņas temperatūras iestatījumos ar mobilā telefona palīdzību
- * Moduļa drošība: autorizācija ar drošības koda palīdzību

Kontrollera aprīkojums.

- * Barošanas bloks
- * RS sakaru kabelis katla kontrollerim
- * GSM antena

Apraksts

GSM modulis darbojas kopā ar TECH kontrolleriem ar RS sakaru interfeisu un nodrošina attālinātu katla darbības kontroli un vadību ar mobilā telefona palīdzību. Lietotājs saņem paziņojumus īsziņu veidā par katru trauksmes signālu, kas nāk no katla kontrollera, kā arī cauru diennakti tiek informēts par visu aktīvo sensoru temperatūras rādījumiem uz konkrēto brīdi. Pēc autorizācijas koda ievadīšanas ir iespējams veikt attālinātas izmaiņas temperatūru iestatījumos.

Modulis ST-65 papildus ir aprīkots ar četriem sensoru savienotājiem, kas ir paredzēti universālai izmantošanai un darbojas neatkarīgi no katla kontrollera:

- 1) Divas ieejas, kas ir paredzētas temperatūras sensoru pieslēgšanai;
- 2) Viena ieeja īssavienojuma noteikšanai/kontaktu pārraušanas fiksācijai (var izmantot kā drošības signalizācijas sensoru komplektā ar gala slēdzi;
- 3) Viens kontrolējams sprieguma izvads 9V DC (piemēram, iespēja pieslēgt papildus releju, jebkuras elektriskās ķēdes vadības nodrošināšanai).



APKURES KATLA VADĪBAS IESTATĪJUMI AR MOBILĀ TELEFONA PALĪDZĪBU